

Dział „system ciepłowniczy”

Na system ciepłowniczy Gostynina składa się:

1. Ciepłownia Centralna przy ul. Kolejowej 24 (będąca własnością naszego przedsiębiorstwa), w której zainstalowane są:
 - 1 kocioł WF 12/R (węgiel kamienny);
 - 1 kocioł WR 5 (węgiel kamienny);
 - 1 kocioł Viessmann (olej opałowy).Obecnie całkowita moc Centralnej Ciepłowni w zainstalowanych jednostkach wynosi 19,5 MW.

2. Sieci ciepłej, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach: w sezonie grzewczym zmiennych zależnych od temperatury zewnętrznej 130/70 °C i stałych w sezonie letnim 70/35 °C.

Łączna długość eksploatowanej sieci ciepłej na koniec 2023 roku wynosiła 19,852 km, a zakres średnic od Dn20 do Dn400, z czego 13,442 km to sieć preizolowana.

Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do 226 węzłów ciepłych wymiennikowych, przy czym: z tej liczby 136 węzłów znajduje się na majątku MPEC Sp. z o.o. (stan na 31.12.2023 r.)

Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej przez cały rok.

W roku 2023 MPEC Sp. z o.o. sprzedał prawie 145,92 tys. GJ energii ciepłej. Ciepło dostarczane jest głównie do budynków mieszkalnych (sprzedaż ok. 80 % energii ciepłej).

Rozliczenia z wszystkimi odbiorcami dokonuje się na podstawie legalizowanych urządzeń pomiarowych. Nasze przedsiębiorstwo stosuje ceny i stawki opłat zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą dla ciepła oraz obowiązującymi aktami prawnymi. Aktualne ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami znajdują się w załączce **Taryfa dla ciepła**.